

4 TASAPINNAGA POLTIDETA AVARIIUL

Mudel nr HUS4MDF

KOOSTEJUHIS

Riuli kokkupanekuks läheb vaja ainult haamrit.

OSADE LOEND

- 8 x kinnitusaasadega püstliistud
- 8 x plastist riulijalad
- 5 x 9 mm puitkiudplaadist tasapinnad
- 10 x pikad riulitoendid
- 10 x lühikesed riulitoendid

NB! Käsitlege metallpindade teravaid lõikeservi ettevaatlikult!

1. Kinnitage plastist riulijalg 4 kinnitusaasadega püstliistu ühte otsa.
NB! Veenduge, et kinnitusaasad paiknevad õigesti (vt Joonis 1)

JOONIS 1:

Kinnitusaas ülespidi
Kinnitusaasad peavad jääma sedapidi
Plastist riulijalg

2. Kinnitage 2 lühikest riulitoendit ja 2 pikka riulitoendit 4 kinnitusaasadega püstliistu kõige alumistesse avadesse (nii jääb ühendus maksimaalse tugevusega), surudes toendite kinnitustihvtid aasadesse ja koputades haamriga tihedalt kinni (vt Joonis 2).

JOONIS 2:

Pikk riulitoend
Lühike riulitoend
Kinnitage alumistesse aasadesse

3. Kinnitage pikad ja lühikesed riulitoendid kohtadesse, kuhu tahate paigaldada riuli alt teise tasapinna. Toendeid ei tohi kinnitada püstliistu kahte kõige ülemisse kinnitusaasa (vt Joonis 3).
(Riuli tasapindade asukohasoovitused on loendatud allpool).

JOONIS 3:

Alt teise tasapinna riiulitoendid

4. (Kui te ei soovi riiulit kokku panna tööpingina, minge edasi 5. punkti juurde).
 - a) Kinnitage 2 pikka riiulitoendit tööpingi ülemise tasapinna jaoks kinnitusaasadega püstliistu ülemistesse aasadesse ja paigaldage neile toenditele 1 keskliist.
 - b) Kasutage ülejäänud püstliiste, pikki ja lühikesi riiulitoendeid ja keskliistu, et panna ülaltoodud meetodi abil kokku sirge tööpink või nurgatööpink.
 - c) Paigaldage puitlaastplaadist tasapinnad.
 - d) Vajaduse korral kinnitage tööpingi kaks poolt poltidega teineteise külge (mutrid ja poldid ei kuulu komplekti).
5. Avariuli ülemise poole ühe külje koostamine: kinnitage 3 lühikest riiulitoendit, kasutades igaühe jaoks 2 kinnitusaasa. Esmalt kinnitage ülemine toend. See peab asuma püstliistu kahes kõige ülemises kinnitusaasas. Seejärel kinnitage 4. toend ja viimasena liistu alumisse aasa 3. toend (vt Joonis 4).

Pange samamoodi kokku ka riiuli teine külge.
Kinnitage riiuli kaks ülemist külge alumistele külgedele (vt Joonis 4).

JOONIS 4:

Kinnitusaasad peavad asuma sedapidi
Kinnitage toend püstliistu alumisse aasa.

Ülemine riiulitoend

4. riiulitoend

3. riiulitoend

6. Kinnitage pikad riiulitoendid püstliistudele kohtades, kuhu soovite paigaldada riiuli 3., 4. ja ülemise tasapinna (vt Joonis 5).
7. Paigaldage 4 puitlaastplaadist tasapinda 4 riiulitoendile, seejärel paigaldage ülejäänud 4 plastist riiulijalga püstliistude tippu (vt Joonis 6).

RIIULITASAPINDADE ASUKOHASOOVITUSED

Riiulitoendite vahele jäävate kinnitusaasade arv püstliistul